

# Liquid Rubbing

Środek intensywnie czyszczący i polerujący



## OPIS PRODUKTU

Środek czyszczący i polerujący w płynie, przywracający dawny blask powierzchniom żelkotowym i malowanym. Nie zawiera wosku ani silikonu. Do polerowania ręcznego maszynowego (800-1000 obr/min)

- ✓ łatwy w użyciu
- ✓ usuwa drobne zarysowania i ślady utleniania
- ✓ może być stosowany nie tylko w łodziach, ale i w samochodach, przyczepach kempingowych, czy meblach ogrodowych

## DANE TECHNICZNE

<b>Kolor</b>	YMB825
<b>Gęstość</b>	1.06 kg/l
<b>Trwałość w stanie zamkniętym</b>	> 2 lat
<b>Opakowania</b>	500 ml
<b>Sposób użycia</b>	Bez rozcieńczania
<b>Lotne związki organiczne</b>	158 g/l

## INSTRUKCJA UŻYCIA

<b>Przygotowanie</b>	Wyczyścić powierzchnię środkiem Super Cleaner i spłukać wodą. Wysuszyć. Pozwoli to na uniknięcie zarysowań powodowanych przez zanieczyszczenia.
<b>Metoda</b>	Nanieść czystą, suchą szmatką. Polerować okrężnymi ruchami. Najbardziej efektywną metodą jest użycie polerki elektrycznej przy 800-1000 obr/min. Dodatkowo wypolerować powierzchnię suchą, czystą szmatką. Zabezpieczyć powierzchnię preparatem Marine Polish, Marine Wax lub UV Wax Sealer.
<b>Wskazówki</b>	Dokładnie wymieszać przed użyciem Nie nakładać w bezpośrednim świetle słonecznym.
<b>Temperatury</b>	Zakres temperatur użycia środka International Liquid Rubbing: <ul style="list-style-type: none"><li>✓ temperatura produktu: 5-35°C</li><li>✓ temperatura otoczenia: 5-35°C</li><li>✓ temperatura powierzchni: 5-35°C</li></ul>
<b>Podłoża</b>	Nadaje się do podłoży laminatowych i malowanych
<b>Sposób nakładania</b>	Ścierka, polerka mechaniczna

Uwaga: tłumaczenie zawiera najbardziej potrzebne skutnikowi informacje. W sprawie pełnej informacji technicznej, środowiskowej oraz bezpieczeństwa proszę skorzystać z oryginalnych kart technicznych na [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com)