

Marine Polish

Środek do polerowania z woskiem



OPIS PRODUKTU

Drobnoziarnista pasta polerska z woskiem, przeznaczona do stosowania na żelkocie i powłokach malarskich. Zapewnia długotrwałą ochronę i wysoki połysk. Do polerowania ręcznego i maszynowego (800-1000 obr/min). Nie zawiera olejów silikonowych.

- ✓ ochrona przed promieniowaniem słonecznym, wpływem wody morskiej, olejami
- ✓ pozwala uzyskać łatwą do czyszczenia powierzchnię o wysokim połysku
- ✓ nie odbarwia zarysowań
- ✓ może być stosowany również w samochodach, przyczepach kempingowych i meblach ogrodowych

DANE TECHNICZNE

Kolor	YMB833
Gęstość	1.000 kg/l
Trwałość w stanie zamkniętym	> 2 lat
Opakowania	500 ml
Sposób użycia	Bez rozcieńczania
Lotne związki organiczne	180 g/l

INSTRUKCJA UŻYCIA

Przygotowanie	Wyczyścić przy pomocy środka Super Cleaner. Spłukać słodką wodą, wysuszyć. Dla powierzchni mocno zniszczonych użyć środka Liquid Rubbing
Metoda	Nanieść cienką warstwę Marine Polish na niewielki obszar przy użyciu czystej, suchej ściereczki. Pozostawić do wyschnięcia. Wypolerować do uzyskania wysokiego połysku, często zmieniając ściereczkę. Najbardziej efektywne jest polerowanie maszynowe (800-1000 obr/min). Aby zapewnić maksymalną ochronę wykończyć środkiem Marine Wax lub UV Wax Sealer.
Wskazówki	Silnie wstrząsnąć przed użyciem
Temperatury	Zakres temperatur użycia środka czyszczącego Marine Polish: <ul style="list-style-type: none">✓ temperatura produktu: 5-35°C✓ temperatura otoczenia: 5-35°C✓ temperatura powierzchni: 5-35°C
Podłoża	Nadaje się do podłoży laminatowych i malowanych
Sposób nakładania	Pędzel, ściereczka, gąbka

Uwaga: tłumaczenie zawiera najbardziej potrzebne skutnikowi informacje. W sprawie pełnej informacji technicznej, środowiskowej oraz bezpieczeństwa proszę skorzystać z oryginalnych kart technicznych na www.yachtpaint.com