

Matting Additive

Dodatek matujący jednoskładnikowy



OPIS PRODUKTU

Dodatek matujący do użytku z jednoskładnikowymi farbami i lakierami firmy International:

- ✓ możliwość regulacji poziomu redukcji połysku (i głębokości matu)
- ✓ do stosowania z produktami jednoskładnikowymi firmy International

DANE TECHNICZNE

Kolor	YMA715
Gęstość	1.010 kg/l
Trwałość w stanie zamkniętym	> 2 lat
Opakowania	750 ml

INSTRUKCJA UŻYCIA

Użytkowanie

Do użytku z farbami i lakierami jednoskładnikowymi firmy International
Możliwe użycie z 5% dodatkiem rozpuszczalnika Thinner no 1 przed zmieszaniem z farbą lub lakierem

Wzrost ilości dodatku matującego powoduje stopniowe zanikanie połysku. Dane orientacyjne dla lakieru Toplac:

- ✓ 25% dodatek Matting Additive – 30% redukcja połysku
- ✓ 50% dodatek Matting Additive – 80% redukcja połysku
- ✓ 75% dodatek Matting Additive – 95% redukcja połysku

Dane te traktować **orientacyjnie**. Przed ostatecznym malowaniem dokonać prób!

Ważne:

Nie malować wprost z puszki. Pozostawianie otwartej puszki znacząco skraca czas przydatności do użycia, dodatkowo łatwo zanieczyścić jej zawartość.

Nie pozostawiaj powierzchni drewna niezabezpieczonej na dłuższy czas. Poziom wilgotności materiału może ulec zmianie i utrudnić lakierowanie

Nie malować w pełnym słońcu

Używaj wyłącznie zalecanych rozpuszczalników

Temperatury:

Zakres temperatur użycia Matting Additive:

- ✓ temperatura otoczenia: 5-35°C
- ✓ temperatura powierzchni: 5-35°C

Inne:

Przed użyciem wstrząsnąć

Metody nakładania: pędzel, wałek, natrysk

Rozpuszczalnik: wałek/pędzel – Thinner no 1