

Polyurethane Matting Additive

Dodatek matujący dwuskładnikowy



OPIS PRODUKTU

Dodatek matujący do użytku z dwuskładnikowymi farbami i lakierami firmy International:

- ✓ możliwość regulacji poziomu redukcji połysku (i głębokości matu)
- ✓ do stosowania z produktami dwuskładnikowymi firmy International

DANE TECHNICZNE

Kolor	YZM914
Gęstość	0.99 kg/l
Trwałość w stanie zamkniętym	> 2 lat
Opakowania	750 ml

INSTRUKCJA UŻYCIA

Użytkowanie

Do użytku z farbami i lakierami dwuskładnikowymi firmy International
Przed dodaniem do farby/lakieru mieszać w stosunku 3:1 (część A:część B). Następnie odczekać 5 minut

Wzrost ilości dodatku matującego powoduje stopniowe zanikanie połysku. Dane orientacyjne:

- ✓ 2 części Matting Additive PU : 1 część farby/lakieru – mat
- ✓ 1 część Matting Additive PU : 1 część farby/lakieru – satyna
- ✓ 1 część Matting Additive PU : 2 części farby/lakieru - półpołysk

Dane te traktować **orientacyjnie**. Przed ostatecznym malowaniem dokonać prób!

Ważne:

Nie malować wprost z puszk. Pozostawianie otwartej puszk znacząco skraca czas przydatności do użycia, dodatkowo łatwo zanieczyścić jej zawartość.

Nie pozostawiaj powierzchni drewna niezabezpieczonej na dłuższy czas. Poziom wilgotności materiału może ulec zmianie i utrudnić lakierowanie

Nie malować w pełnym słońcu

Używaj wyłącznie zalecanych rozpuszczalników

Do użytku ponad linią wodną

Temperatury:

Zakres temperatur użycia Matting Additive PU:

- ✓ temperatura otoczenia: 5-35°C
- ✓ temperatura powierzchni: 5-35°C
- ✓ temperatura produktu: 15-35°C

Inne:

Przed użyciem wstrząsnąć

Metody nakładania: pędzel, wałek

Rozpuszczalnik: wałek/pędzel – Thinner no 9