

Teak Oil

Olej penetrujący do teaku i drewna twardego



OPIS PRODUKTU

Olej penetrujący do pokładów oraz wnętrz z drewna teakowego. Zabezpieczone powierzchnie są łatwe w czyszczeniu.

- ✓ tradycyjna skandynawska formuła, obejmująca olej lniany i tungowy, zapewnia wysoki poziom ochrony
- ✓ do stosowania w twardym drewnie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz
- ✓ nadaje atrakcyjny, delikatny połysk
- ✓ penetruje nawet wilgotne drewno
- ✓ zawiera inhibitor korozji, chroniący elementy metalowe.

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------------------|---|
| Kolor | YMB845 |
| Gęstość | 0.8 kg/l |
| Trwałość w stanie zamkniętym | > 2 lat |
| Opakowania | 500 ml, 4 l |
| Sposób użycia | w formie skoncentrowanej, bez rozcieńczania |
| Lotne związki organiczne | 552 g/l |

INSTRUKCJA UŻYCIA

| | |
|--------------------------|---|
| Przygotowanie | Upewnić się, że drewno jest czyste i suche. W razie potrzeby wyczyścić drewno środkiem International Teak Restorer |
| Metoda | Nanieść 1-2 warstwy środka Teak Oil za pomocą ściereczki lub pędzla. Olej musi wyschnąć, zanim powierzchnia będzie dotykana. Jeśli potrzeba, powtórzyć zabieg w trakcie sezonu. Usunąć olej z powierzchni środka uszczelniającego. Pozostawiony na dłużej może spowodować zmiękczenie szczeliwa. |
| Wskazówki | Silnie wstrząsnąć przed użyciem |
| Temperatury | Zakres temperatur użycia środka czyszczącego Teak Oil: <ul style="list-style-type: none">✓ temperatura produktu: 5-35°C✓ temperatura otoczenia: 5-35°C✓ temperatura powierzchni: 5-35°C✓ nie dopuścić do zamarznięcia! |
| Podłoża | Nadaje się do podłoża z drewna teakowego i innych twardych gatunków. |
| Sposób nakładania | Pędzel, szmatka |

Uwaga: tłumaczenie zawiera najbardziej potrzebne skutnikowi informacje. W sprawie pełnej informacji technicznej, środowiskowej oraz bezpieczeństwa proszę skorzystać z oryginalnych kart technicznych na www.yachtpaint.com