

UV Wax Sealer

Preparat woskujący



OPIS PRODUKTU

Wysoko wydajny woskowy środek uszczelniający, zapewniający wyjątkową głębię połysku. Zawiera aktywną formułę uszczelniającą z mikrodotadkiem związków fluoropodobnych. Stanowi doskonałe zabezpieczenie przed brudem i związkami olejowymi.

- ✓ aktywna formuła tworzy cienką warstwę stanowiącą ochronę przed brudem, związkami olejowymi oraz promieniowaniem UV
- ✓ bardzo dobry do dużych powierzchni
- ✓ tworzy trwałą, łatwą do czyszczenia powierzchnię o dużym połysku
- ✓ stosować ze środkiem Marine Polish, aby uzyskać długotrwałą ochronę
- ✓ do nakładania ręcznego i maszynowego
- ✓ może być stosowany w pełnym nasłonecznieniu
- ✓ może być pozostawiony na dłużej przed polerowaniem
- ✓ może być stosowany również w samochodach, przyczepach kempingowych i meblach ogrodowych

DANE TECHNICZNE

Kolor	YMB839
Gęstość	0.760 kg/l
Trwałość w stanie zamkniętym	> 2 lat
Opakowania	500 ml
Sposób użycia	Bez rozcieńczania
Lotne związki organiczne	729 g/l

INSTRUKCJA UŻYCIA

Przygotowanie	Wyczyścić przy pomocy środka Super Cleaner. Słukać słodką wodą, wysuszyć. W celu uzyskania najlepszych rezultatów przygotować powierzchnię przy użyciu Marine Polish.
Metoda	Nanieść cienką warstwę UV Wax Sealer przy użyciu czystej, suchej ściereczki. Pozostawić do wyschnięcia. Wypolerować ruchami okrężnymi do uzyskania wysokiego połysku, często zmieniając ściereczkę. Najbardziej efektywne jest polerowanie maszynowe (800-1000 obr/min)
Wskazówki	Silnie wstrząsnąć przed użyciem
Temperatury	Zakres temperatur użycia środka czyszczącego UV Wax Sealer: <ul style="list-style-type: none">✓ temperatura produktu: 5-35°C✓ temperatura otoczenia: 5-35°C✓ temperatura powierzchni: 5-35°C
Podłoża	Nadaje się do podłoży laminatowych i malowanych
Sposób nakładania	Ściereczka, maszynowo

Uwaga: tłumaczenie zawiera najbardziej potrzebne skutnikowi informacje. W sprawie pełnej informacji technicznej, środowiskowej oraz bezpieczeństwa proszę skorzystać z oryginalnych kart technicznych na www.yachtpaint.com